

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de motocicletas de 4T

Descripción

OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-30 4T es un aceite semisintético de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos, diseñado principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de flujo que permiten reducir el desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión y del embrague durante la operación. Su menor grado de viscosidad (SAE 10W-30) ayuda al motor a trabajar con un mayor nivel de eficiencia, en comparación con el SAE 20W-50.

BENEFICIOS

- Proporciona protección antidesgaste para ayudar de esta manera a prolongar la vida útil de los motores y de las transmisiones.
- Formulado con aceites base de primera calidad para brindar una mayor estabilidad ante la oxidación y una menor volatilidad
- Ayuda a mantener más limpio el motor.
- Gracias a los aditivos antidesgaste que incorpora, refuerza la protección de las partes más sensibles del motor
- Potencial de economía de combustible en comparación con los aceites de viscosidad 20W-50, lo cual puede ayudar a reducir las emisiones.
- Excelentes propiedades de fricción para asegurar el buen desempeño del embrague.
- Su formulación proporciona el nivel de protección adecuado para las transmisiones y embragues de los motores, en particular en los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a temperaturas más elevadas.

- Su protección frente a las altas temperaturas.

Aplicaciones



OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-30 4T Es un producto de una avanzada mezcla de bases minerales y sintéticas mejoradas para motocicletas de 4 tiempos en las que el fabricante especifica el uso de un aceite SAE 10W-30.

OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-30 4T También está especialmente recomendado para los motores de 4 tiempos equipados con convertidores catalíticos para la reducción de las emisiones. Está recomendado para aplicaciones que requieren aceites API SL. Cumple o excede el último estándar de desempeño JASO MA/MA2

Niveles de calidad

- API SL / JASO MA/
JASO MA2

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			10W-30
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,881
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	10.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	70.5
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	136
T. B. N.	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,5
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	220
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	- 33

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Presentaciones:

Tambor	Mini Tambor	Cuñete
55 gal	15 gal	5 gal

Salud y Seguridad

Los lubricantes **OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-30 4T** no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para más información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo con la legislación vigente.

Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante comercial de OILMOTORS.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre 2022