

Lubricante Multigrado semisintético para motos

de 4 tiempos

### Descripción

**OILMOTORS 15W-50 4T JASO MA2** es un aceite único de tecnología sintética ideal para los motores de motocicletas de 4 tiempos de altas prestaciones. Estos motores exigentes otorgan alta potencia, par y requieren un rendimiento fiable del aceite bajo estas condiciones estresantes. Sus motociclistas esperan el placer y la excitación de un confort avanzado de conducción. Ayuda a su motocicleta a alcanzar su potencial máximo, haciéndolo que responda al menor contacto manteniendo su viscosidad por más tiempo

### BENEFICIOS

- Lubricante de tecnología sintética con una formulación de aceite especial para mantener su grado de viscosidad por mas tiempo
- Mayor control de la fricción, optimizado para cambios de marcha mas suaves del embrague y de la caja de cambios
- Control avanzado, suavizando el acoplamiento del embrague y previniendo el deslizamiento del mismo.
- Sensación de conducción Especialmente agradable, reduciendo las vibraciones y el ruido del motor.
- Protección antidesgaste mejorada contra el desgaste
- Mejor limpieza, limpiando lodos y los depósitos dentro del motor.

### Aplicaciones



- **OILMOTORS 15W-50 4T JASO MA2** para Motores de altas prestaciones de motocicletas de 4 tiempos con refrigeración por aire o refrigerante líquido, incluidos los que vienen con caja de cambio y embragues integrados.
- Cajas de cambio de motocicletas que deban ser lubricadas con aceites de motor, incluidas algunas cajas de cambio presentes en scooter y motocicletas de 2 tiempos

### Niveles de calidad

- **API SL / JASO MA2**

**OILMOTORS 15W-50 4T JASO MA2** excede los requerimientos de todos los fabricantes japoneses, europeos, indios y chinos de motocicletas.

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			15W-50
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,877
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	18.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	139
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	148
T. B. N.	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.5
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	240
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	- 30

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

## Presentaciones:

Tambor	Mini Tambor	Cuñete
55 gal	15 gal	5 gal

### Salud y Seguridad

Los lubricantes **OILMOTORS 15W-50 4T JASO MA2** no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

### Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo con la legislación vigente.

### Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial OILMOTORS

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre de 2022