

Lubricante Multigrado para motos de 4 tiempos

### Descripción

**OILMOTORS 20W-50 4T JASO MA** es un aceite lubricante mineral Premium para motores de 4 tiempos de alta calidad el cual soporta altas temperaturas. Desarrollado para satisfacer los más altos rendimientos de calidad JASO MA. especialmente desarrollado para los motores de motocicletas de 4 tiempos con la cilindrada estándar o media, que exigen un aceite de motor con las prestaciones confiable bajo un rango de condición del tipo “arranque-para” a lo largo del viaje

### BENEFICIOS

- **OILMOTORS 20W-50 4T JASO MA** Posee Excelente control de la oxidación y lodos que se pueden formar en la combustión.
- La formulación especial de OilMotors SAE 20W50 4T mantiene la viscosidad dentro de su grado más tiempo
- Conducción Especialmente agradable Reducción de las vibraciones y el ruido del motor. Gracias a la exclusiva selección de los aceites base utilizados
- Mayor Rendimiento de aceite ayudando en la limpieza de los depósitos y manteniendo la viscosidad del aceite, proporcionando una protección superior al motor.
- Control avanzado, suavizando el acoplamiento del embrague y previniendo el deslizamiento del mismo.

### Niveles de calidad

- API SL JASO MA

*Excede los requerimientos de todos los fabricantes japoneses, europeos, indios y chinos de motocicletas.*

### Aplicaciones



**OILMOTORS 20W-50 4T JASO MA** está desarrollado para Motores de media cilindrada de motocicletas de 4 tiempos con refrigeración por aire o refrigerante líquido, incluidos los que vienen con caja de cambio y embragues integrados.

Cajas de cambio de motocicletas que deban ser lubricadas con aceites de motor, incluidas algunas cajas de cambio presentes en scooter y motocicletas de 2 tiempo

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,899
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	18.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	168
T. B. N	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	123
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	230
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-30

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

## Presentaciones:

Tambor	Mini Tambor	Cuñete
55 gal	15 gal	5 gal

### Salud y Seguridad

Los lubricantes **OILMOTORS 20W-50 4T JASO MA** no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

### Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo con la legislación vigente.

### Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial OILMOTORS

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre de 2022