

Lubricante Multigrado para motos a gasolina

### Descripción

OILMOTORS 20W-50 SL Es un aceite lubricante de motor multigrado formulado con bases destiladas altamente refinada y aditivos especiales para motores a gasolina, proporciona protección confiable para motores antiguos y de alto kilometraje. Es adecuado para ser usado donde es recomendado un API SL y anteriores, vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos.

### BENEFICIOS

- OILMOTORS 20W-50 SL Posee Excelente control de la oxidación y lodos que se pueden formar en la combustión.
  - La formulación especial de OILMOTORS 20W-50 SL mantiene la viscosidad dentro de su grado más tiempo
  - Conducción Especialmente agradable Reducción de las vibraciones y el ruido del motor. Gracias a la exclusiva selección de los aceites base utilizados
  - Mayor Rendimiento de aceite ayudando en la limpieza de los depósitos y manteniendo la viscosidad del aceite, proporcionando una protección superior al motor.
  - Ayuda a prevenir las fugasen motores de alto recorrido.
- Ayuda a proteger contra lodos, barnices y depósitos.

### Aplicaciones



OILMOTORS 20W-50 SL esta recomendado para proteger a los motores de los vehículos mas antiguos y de mayor kilometraje en condiciones de conducción diaria

Se puede utilizar en motores a gasolina, Diesel y gas donde se recomienden aceites de especificaciones API SL/CF

### Niveles de calidad

- API SL / CF

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,899
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	18.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	168
T. B. N	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	123
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	230
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-30

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

## Presentaciones:

Tambor	Mini Tambor	Cuñete
55 gal	15 gal	5 gal

### Salud y Seguridad

Los lubricantes OILMOTORS 20W-50 SL no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

### Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo con la legislación vigente.

### Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial OILMOTOR

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre de 2022