

## Descripción

**OILMOTORS SAE 25W-50 SG** es un aceite lubricante especialmente diseñado para motores con más de 100.000 kilómetros. La viscosidad alta brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas, y en tráfico de ciudad donde el parar y arrancar es frecuente.

## BENEFICIOS

- **OILMOTORS SAE 25W-50 SG** posee excelente control de la oxidación y lodos que se pueden formar en la combustión. El control de estos parámetros es fundamental en aquellos vehículos de elevado kilometraje con un régimen de funcionamiento severo.
- Sella y ayuda a reducir las fugas de aceite, reduciendo así el consumo de aceite
- Su reserva alcalina (TBN) le permite proteger al motor frente a la corrosión, neutralizando los ácidos formados en la combustión de gasóleos con diferentes contenidos en azufre.
- Mantiene la presión adecuada a cualquier temperatura y en todas las condiciones de trabajo.
- Por su poder detergente-dispersante mantiene en suspensión los residuos de la combustión, buena limpieza de las partes frías del motor incluso con intervalos de cambio prolongados.
- Contiene más agentes anti-desgaste que dan protección extra para motores con más de 100.000 Km. Es más viscoso que otros aceites que se encuentran en el mercado, reduciendo las fugas de aceite.

## Aplicaciones



**OILMOTORS SAE 25W-50 SG** Lubricante multigrado recomendado para la lubricación de motores de vehículos con alto kilometraje.

Para motores donde el fabricante recomiende un nivel de calidad SG

**Niveles de Calidad**  
**API SG**

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			25W-50
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,880
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	19.6
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	185
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	122
T. B. N.	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.6
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	230
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	- 18

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

## Presentaciones:

Tambor	Mini Tambor	Cuñete
55 gal	15 gal	5 gal

### Salud y Seguridad

Los lubricantes **OILMOTORS SAE 25W-50 SG** no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

### Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo con la legislación vigente.

### Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial OILMOTORS

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 noviembre de 2022